



Accessori optional



Modulo Wi-Fi



CRONOTERMOSTATO
REGOLAFACILE ON-OFF

Modello		.it ermetica 7,5	.it ermetica 10,5	.it ermetica 14*
POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (max - min)	kW	7,0 - 2,5	9,70 - 2,53	14,1 - 3,5
POTENZA NOMINALE (max - min)	kW	6,5 - 2,4	8,62 - 2,33	12,5 - 3,2
EFFICIENZA (max - min)	%	93 - 92	92,2 - 88,9	91 - 87,5
CONSUMO PELLETT (min - max)	kg/h	0,50 - 1,50	0,52 - 1,98	0,7 - 3,0
CAPACITÀ SERBATOIO PELLETT	kg	16	18	26,5
AUTONOMIA (max - min)	h	32 - 10,7	34,6 - 9	37,9 - 8,8
TEMPERATURA FUMI max	°C	139	208,8	238
PORTATA MASSIMA DEI FUMI (min - max)	g/s	2,1 - 4,4	2,22 - 4,72	3,8 - 6,9
EMISSIONI CO (13% O ₂)	%	<0,01	<0,032	<0,021
VOLUME RISCALDABILE**	m ³	156	207	300
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V	230	230	230
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA	W	360	350	390
CONDOTTO SCARICO FUMI	mm Ø	80	80	80
PRESA D'ARIA ESTERNA	mm	60	60	60
PESO A VUOTO	kg	64	88	127

* versione canalizzata ** dato riferito ad ambienti ben isolati: 18/20°C Coefficiente 0,045 kW